



AGRICULTURAL  
MACHINERY



## ВСПУШИВАТЕЛИ

G2 • G4V • G4V-L • G4V-EL • G6V

# ВСПУШИВАТЕЛИ

G2 • G4V • G4V-L • G4V-EL • G6V

Energis производит инновационные вспушиватели для быстрой уборки зеленой массы и получения сухого сена.

Мы предлагаем большой выбор моделей с характеристиками для различных эксплуатационных условий. Вспушиватели Energis с рабочей шириной от 3,1 метра до 7,45 метра это решение для аккуратной и быстрой заготовки кормов.



# ВСПУШИВАТЕЛЬ G2

Доступны навесные и прицепные версии.



Вспушители Eporossi спроектированы для раскидывания, аэрации и ворошения всех видов кормов. Ускорение процесса сушки зеленой массы позволяет получать корма высокого качества. Наши вспушители отличаются надежностью, простотой в управлении и длительным сроком эксплуатации. Вспушитель G2 подходит для работы на любой местности, в том числе на холмистой, подходит для небольших фермерских хозяйств. Идеально работает на неровностях. Поставляется с карданным валом с фрикционной муфтой.

Навесная версия с поворотными колесами с блокировкой, прицепная версия с неподвижными колесами.

## Технические характеристики

- Колеса 15.600-6.
- Гибкие стальные зубцы.
- Карданный вал с фрикционной муфтой.
- Редуктор в масляной ванне.
- GS500 полусфера из чугунного литья.

Модель	Количество рычагов	Количество зубцов	ЛС	Рабочая ширина	Ширина при транспортировке	Вес
G2 (прицепной и навесной)	12	12	20	310 cm. 10.2 ft.	250 cm. 8.2 ft.	190 Kg. 419 Lbs.

# ВСПУШИВАТЕЛЬ G4V "VORTEX"

G4V - навесной • G4V L - навесной и прицепной • G4V EL - прицепной



Гидравлический наклон доступен в качестве опции на модели 5,2 м и в стандартной комплектации на модели 5,7 м.

Доступны версии с рабочей шириной 4,2 метра, 5,2 метра и 5,7 метра. Вспушители "VORTEX" в стандартной комплектации оборудуются ротором с карданным шарниром для лучшего вспушивания и большей надежности. Все три модели подходят для любого типа местности. Модель 5,2 метра опционально может оборудоваться гидравлическим наклоном. В стандартной комплектации модель 5,7 метра имеет гидравлический наклон, крылья колес и усиленные рычаги. Прочные редукторы обеспечивают надежность при высокой скорости вспушивания. Гидравлическая система открытия и закрытия. Поставляется с карданным валом с фрикционной муфтой.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Трубчатая рама (100x200).
- Колеса 16.650-8.
- Колеса со стандартным крылом.
- Сверхмощный карданный вал с пыльниками.
- ВОМ 540 об/мин.
- Гибкие стальные зубцы.
- Все узлы в смазке.

Модель	Количество рычагов	Количество зубцов	ЛС	Рабочая ширина	Ширина при транспортировке	Вес
G4V (только навесной)	24	24	20/30	420 cm. 14 ft.	250 cm. 8.2 ft.	560 Kg. 1235 Lbs.
G4V – L / навесной	24	24	20/30	520 cm. 17 ft.	280 cm. 9.2 ft.	598 Kg. 1318 Lbs.
G4V – L / прицепной	24	24	20/30	520 cm. 17 ft.	280 cm. 9.2 ft.	487 Kg. 1074 Lbs.
G4V- EL (только прицепной)	24	24	20/30	570 cm. 19 ft.	320 cm. 10.5 ft.	523 Kg. 1153 Lbs.

# ВСПУШИВАТЕЛЬ G6V

Доступны навесные и прицепные версии.



Вспушители G6 Eporossi комплектуется большими 16" боковыми колесами и 18" центральными колесами для качественного вспушивания даже в трудных условиях кормозаготовки. Прицепная модель комплектуется в стандартной комплектации системой гидравлического наклона и центральными сдвоенными колесами. Благодаря карданному шарниру, вспушитель может складываться до угла в 90° градусов, для компактной и безопасной транспортировки. Вспушитель G6 прекрасно работает на любой местности, даже на холмистой. Подходит для небольших и средних фермерских хозяйств. Гидравлическая система открытия и закрытия. Перевод из рабочего в транспортное положение и наоборот, осуществляется из кабины трактора с помощью гидравлики.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Центральные сдвоенные колеса на прицепной версии для работы на любой местности.
- Все узлы в смазке.
- ВОМ 540 об/мин.
- 4 колеса 16.650-8 и 4 колеса 18.850-8, установленные на сдвоенных осях (для прицепной версии).
- Сверхмощный карданный вал с пыльниками.
- Гибкие стальные зубцы.

Модель	Количество рычагов	Количество зубцов	ЛС	Рабочая ширина	Ширина при транспортировке	Вес
G6V / навесной	36	36	30/40	745 cm. 24 ft.	300 cm. 9.8 ft.	870 Kg. 1917 Lbs.
G6V / прицепной	36	36	30/40	745 cm. 24 ft.	300 cm. 9.8 ft.	790 Kg. 1740 Lbs.

Предназначен для средних и крупных фермерских хозяйств





### ENOAGRICOLA ROSSI S.r.l.

Via Cortonese, 36  
06018 Calzolaro di Umbertide (PG)  
Tel. +39 075 930 22 22  
Fax +39 075 930 23 28  
info@enorossi.it [www.enorossi.it](http://www.enorossi.it)

ООО "АгроИмТех"  
г. Пермь, ул. КИМ, 75 Д, оф. 4  
Тел/факс: +7/342/ 205 57 21  
mail@enorossi-rus.ru  
[www.enorossi-rus.ru](http://www.enorossi-rus.ru)

find us on

